



HANDLEIDING

Hoe kan ik eenvoudig zelf een vast geïnstalleerde OBU vervangen?

In geval van bijkomende vragen, neem dan contact op met **Satellic Customer Support** via

00800/72 83 55 42

(vanuit België en de buurlanden)

of +32 2 416 0 416

(vanuit de rest van Europa).

Oproepen vanaf een mobiel netwerk kunnen aangerekend worden volgens de algemene voorwaarden van uw mobiele operator.

Hoe kan ik eenvoudig zelf een vast geïnstalleerde OBU vervangen?

Een vast ingebouwde OBU kan men zelf eenvoudig vervangen door een nieuwe OBU, hiervoor heeft u nodig:



een Torx schroevendraaier met maat T8 (zie foto).



STAP 1:

Haal de OBU van de voorruit door de zuignappen los te maken en draai de OBU om.

VERWIJDER DE ONDERSTE ZUIGNAPPEN.

Let op: Op de achterzijde van de OBU zijn er 2 verzegelingen: deze van het batterijcompartiment in het midden mag verwijderd worden, de andere, rechts onderaan nooit.



STAP 2 :

Aan de achterzijde vindt u 1 torx schroef in het midden van de OBU die het batterijcompartiment afsluit. De schroef is normaal beschermd door een rode zegel. Verwijder eerst deze verzegeling met een kleine platte schroevendraaier. Dit laat geen beschadigingen na op de OBU. Maak dan deze Torx schroef los met een torx T8 schroevendraaier.



STAP 3:

Neem het klepje weg van het batterijcompartiment door het naar beneden te duwen. De batterij mag u laten zitten.



STAP 4:

Rechts ziet u de connector zitten die de OBU verbindt met de voeding van de truck, maak deze connector voorzichtig los zodat u de OBU kan wegnemen.

STAP 5:

Herhaal nu stap 1 tot 4 met de nieuwe OBU die u ontvangen heeft. Sluit de connector van de vaste stroomkabel dan opnieuw aan op de nieuwe OBU. Sluit het compartiment af met het klepje, u hoeft daarentegen de Torx schroef niet opnieuw vast te schroeven.

TIP: dit is het moeilijkste deel, in het bijzonder in een vrachtwagen met weinig kabeloverschot. Neem de kabel aan de huls op enkele cm van het uiteinde, houdt stekker zo vlak mogelijk t.o.v. de OBU bij het inbrengen.

STAP 6:

Bevestig de nieuwe OBU met de zuignappen op de voorruit. De OBU moet horizontaal op de voorruit gemonteerd worden om een correct functioneren van de ingebouwde antenne toe te laten.